



Splices between brickwork and P 7032 to be filled with mineral wool and sealed

Transfer Tray P 7032 F60  
 production ..... pcs.  
 Surface, cover frame and counting moving tray:  
 .....

- item no., execution: RAL 9005 black: 100732
- item no., execution: RAL 7016 anthracite grey: 106501
- item no., execution: stainless steel brushed: 103768
- item no., execution: stainless steel linen texture: 119552

status: 13.11.2000

approval for production \_\_\_\_\_ date: \_\_\_\_\_

stamp and signature: \_\_\_\_\_

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015					
	über	über	über	über	über
6	30	100	300	1000	
bis	bis	bis	bis	bis	
6	30	100	300	1000	2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2	

Für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K  
 ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,8

Für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K  
 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Belegen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht vervielfältigt, nicht Dritten mitgeteilt oder sonstwie bekannt gegeben werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

**SITEC** SITEC GMBH  
 SOBERHEITENRICHUNGEN  
 JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19  
 D-96369 Weissembaum  
 TELEFON : 09261/60750  
 TELEFAX : 09261/607510

Auftrag:					
Projekt-Nr.:					
Kunde:					
Werkstoff:					
Wenn ohne Angabe:					
Kanten: Graffrei R-0,2					
Oberfläche: DIN ISO 1302 Rz 50					
Benennung:	P 7032 F60 customer's drawing		Zeichnungsnummer:	7.0293.00	Index:
standard					0
Dosname:	X:P7032\17_0293_00_0_2.DWG		Ursprung:		
Artikel-Nr.:	auf Zg.				