

P 2001 Automatikschiebetür WK 3

Diese Automatik-Schiebetür ist konzipiert für Eingangsbereiche bei Objekten (Banken, Botschaften, Industrieunternehmen, usw.), die sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit stellen.

Das Besondere: Die Türanlage verschließt und verriegelt nach jedem Öffnungsvorgang und entspricht sofort wieder der geforderten hohen Einbruch- bzw. Durchbruchhemmung WK 3, gemäß DIN V ENV 1627.

Konstruktion:

- Ein- oder zweiflügelige, großflächig verglaste Schiebetüranlage mit einer lichten Durchgangsbreite von bis zu 2.000 mm und einer Durchgangshöhe von 2100 mm.
- Aluminium-Stahlrahmenkonstruktion mit einer Ansichtsbreite von nur 76 mm. Dadurch besonders geeignet für anschließende Trennwand- und Fassadensysteme mit erhöhten Schutzanforderungen. Die Türanlage lässt sich optimal in das SITEC Pfosten-Riegel-System P 2001 einbinden.
- Die Sichtflächen können in eloxierter, pulverbeschichteter Ausführung und in Edelstahl geliefert werden.
- Die Elemente können auch mit Kämpferprofilen oder geschlossenen Paneelen ausgestattet werden.
- Die Schiebetüranlage ist auch in wärmegeämmter Ausführung mit Isolierverglasung, ebenfalls durchbruchhemmend in Widerstandsklasse P6B nach DIN EN 356, lieferbar

Anwendungen:

- Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude mit hohen Anforderungen an die Sicherheit:
Justiz- und Polizeigebäude
- Botschaften und Konsulate
- Allgemeine Kassen- und Wertzonen



Einbaubeispiel – Schiebetür geschlossen



Einbaubeispiel – Schiebetür öffnet



Einbaubeispiel – Schiebetür komplett geöffnet

Sicherheit

Einbruchhemmung:

- WK 3, geprüft nach DIN V ENV 1627 – gerne senden wir Ihnen unser Prüfzeugnis zu!
- Selbstverständlich können wir die Anlage auch in der niedrigeren Sicherheitsklasse – Einbruchhemmung WK 2 mit Verglasung P 4A liefern.

Beschusshemmung

- Die Schiebetüranlage ist auch in beschusshemmender Ausführung lieferbar. Bitte fragen Sie an!

Vorteile:

- Die Schiebetür verriegelt nach jeder Öffnung selbsttätig gemäß den Anforderungen WK 3.
- Durch den Einsatz modernster Antriebstechnik aus dem Hause DORMA schnelle und sichere Öffnung und Schließung der Schiebetüren, dadurch ideal für Eingangsbereiche mit hoher Besucherfrequenz.
- Kabelverlegung und bündiger Einbau von Schaltern, Tastern und Kontrollleuchten im Profilsystem möglich - ohne Beeinträchtigung der Anforderungen
- Aufgrund des geringen Platzbedarfes sichere und komfortable Nachrüstung von Altbauten möglich.
- Die Türansichten innen und außen sind identisch
- Zwei hintereinander montierte Schiebetüranlagen können auch mit Schleusenfunktion ausgestattet werden.