

Containerschleuse P 9045

Containerschleuse P 9045

Diese Schleuse für den Innenbereich mit 2 wechselseitig öffnenden Drehtüren ist für den Einbau in eine Theke oder eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Die Türen der Containerschleuse sind mit Rückmelde- und versteckten Magnetkontakten gegeneinander abgesichert. Die P 9045 wird für die Durchgabe von Wertcontainern oder Geldwagen in Groß- und Zentralbanken, Banken, Sparkassen, Werttransportunternehmen und Rechenzentren eingesetzt.

Sicherheit

Die P 9045 entspricht den Unfallverhütungsvorschriften der Verwaltungs-Berufsgenossenschaften BGV C9 (UVV-Kassen). Die Drehtüren der P 9045 werden gemäß der Klassifizierung FB 4 -NS oder FB 6-NS gefertigt.

Bedienung

Durch Drücken des jeweiligen Tasters auf der Angestelltenseite wird die entsprechende Tür zur Öffnung freigegeben, was auf dem Bedientableau durch Leuchten der Taste angezeigt wird. Die Türen sind dabei elektronisch gegeneinander verriegelt, d.h. es kann immer nur eine Tür geöffnet werden. Mit einem Schlüsselschalter kann der Bediener jedoch auch beide Türen öffnen, um z.B. das Durchschleusen langer Gegenstände zu ermöglichen.

Konstruktion und Ausführung

Zarge und Türen der Containerschleuse P 9045 sind aus stabilem Stahlblech im Farbton RAL 9005, tiefschwarz, strukturlackiert, der Tunnel der Schleuse ist aus Edelstahl V2a. Die Türen können bauseits auch mit Verkleidungsplatten aufgedoppelt werden – die Schleuse kann dadurch unauffällig in die Thekengestaltung einbezogen werden. Standardmäßig ist die P 9045 innen seitlich und an den Türen mit Abweisleisten aus Edelstahl zum Schutz gegen Beschädigung durch Transportwagen geschützt. Die Anschläge der beiden Türen werden jeweils wechselseitig ausgeführt, d.h. DIN-links auf der Angestelltenseite und DIN-rechts auf der Kundenseite (Eine Änderung der Türansschläge ist möglich, bitte bei der Bestellung angeben).

Montage

Die Containerschleuse P 9045 wird komplett vormontiert geliefert. Beim Einbauen sollte zuerst die Außentür mit der Zarge abgenommen werden, damit das Gerät von der Innenseite zur Außenseite in die fertige Maueröffnung geschoben werden kann. Hierbei ist auf die Kabelführung zu achten, bevor die Außentür mit Zarge wieder verschraubt wird. Das Bedientableau mit integrierter Steuerung wird separat mitgeliefert und muss in unmittelbarer Nähe der Containerschleuse montiert werden, damit ein gleichzeitiges Drücken der Tasten und Öffnen der Innentür möglich ist. Zum Anschließen der Schleuse wird eine 230 Volt / 50 Hz Steckdose benötigt.



Lieferumfang (Standard Zarge + Türen in RAL 9005, Tunnel in V2a Edelstahl)

Containerschleuse P 9045 mit Türen in Beschussklasse FB 4-NS (Art.-Nr. 117576)

Containerschleuse P 9045 mit Türen in Beschussklasse FB 6-NS

Lieferbare Sonderausführungen

- Sichtfenster in Tür(en)
- Innenbeleuchtung

sowie Sondergeräte z.B. mit Sonderdurchgabemaße, Sonderfarben (RAL), usw.

Bitte fragen Sie an!

Sicherheit - Beschusshemmung

Türen der Containerschleuse in FB 4-NS oder in FB 6-NS
(auch gemäß BGV C9 - UVV Kassen)

Wandöffnung

B x H = 840 mm x 978 mm,
Einbautiefe 992 mm

Lichte Durchgabemaße

B x H x T = 680 x 928 x 900 mm

Erforderliche Bestellangaben

Bezeichnung - und Artikelnummer,
Türansschläge (innen DIN, außen DIN)

