



DIE SCHIEBEMULDE WIRD VON AUSSEN IN DEN VORBEREITETEN AUSSCHNITT EINGESCHOBEN. BEI ZU GERINGER WANDSTÄRKE (WENIGER ALS 500 MM), MUSS DAS GERÄT INNEN UNTERSTÜTZT WERDEN.

DAS GEHÄUSE MUSS INNENSEITIG, BAUSEITS VERKLEIDET WERDEN.

DER ANTRIEB ERFOLGT MANUELL.

DIESES GERÄT WIRD MIT GRÖSSTER SORGFALT HERGESTELLT. TROTZDEM KÖNNEN NACH LANGER LAUFZEIT REPARATUREN ERFORDERLICH WERDEN. DESHALB SOLLTE DAS GERÄT ZUR AUSSENSEITE HERAUSGEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

Fassadenschalter P7097 mit Delta - Ausführungen:		
FB4, RAL ... lackiert	Art. Nr.:	155860
FB4, Edelstahl gebürstet	Art. Nr.:	133345
FB6, RAL ... lackiert	Art. Nr.:	156154
FB6, Edelstahl gebürstet	Art. Nr.:	132899

Oberfläche, Abdeckung:
das Gerät muss innen unterbaut werden

Freigabe zur Fertigung	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015	Auftrag: P7097	Projekt-Nr.: P7097	Kunde:	4 Textanpassung	21.07.20	GL
					3 Delta 2.0	21.08.13	NB
Stempel und Unterschrift	den	Werkstoff:	Erstellt: Gerd Schür	Geändert: Glaser	2 DELTA integriert	05.02.01	GL
					1 PKI-Teile gelöscht	23.11.00	SC
SITEM GMBH SOHNENBERGSTRASSE JOHANN-GENS-HEIDT-STR. 18 D-16369 Wessertal TELEFON: 03021/60750 TELEFAX: 03021/60750		Wenn ohne Angabe: Zulieferer: Graffner & S. Oberflächennr.: DIN ISO 1502 Metall Rz 50		Zeichnungsnummer: 7.7097.01		Formel: A2 Index: 4	
Benennung: P7097 Kundenzeichnung mD Fassadenschalter P7097 mit Delta		Dateiname: X:\P7097\1_7097_01_4_1DWG		Ursprung:		Artikel-Nr.: auf Zg.	