

Drehkreuz P 5400

Drehkreuz P 5400

Dieses dreiarmlige, hohe Drehkreuz dient zur Vereinzelung von Besucherströmen in öffentlichen Bereichen (z.B. Messen, Stadien, Ausstellungen, usw.).

In Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen wie z.B. Ausweislesern regelt diese Durchgangsbarriere den Zugang in nicht-öffentliche Bereiche (Firmengebäude, Ämter, Flughäfen, etc.) und spart dadurch Personal ein.

Wird das Drehkreuz P 5400 für eine Aufstellung im Außenbereich eingeplant, so kann die Anlage mit einer zusätzlichen Dachkonstruktion geliefert werden.

Konstruktion und Ausführung

Das Drehkreuz P 5400 ist in Edelstahl ausgeführt und bietet daher eine hohe mechanische Belastbarkeit, eine robuste Erscheinung und ein attraktives Design.

Durch die Rundbügel und die Sicherheitsabstände zwischen bewegten und fixen Teilen wird eine gefahrlose Benutzung gewährleistet. Im Notfall wird der Antrieb abgeschaltet und die Personen können in beide Richtungen passieren.

Technisches Zubehör / Optionen

Die P 5400 kann bei wechselnden Besucherströmen auch für den Zweirichtungs-Betrieb geliefert werden.

Zutrittskontrollsysteme wie Kartenleser, Ausweisleser oder Handsensoren sowie eine Steuerkonsole können integriert bzw. angeschlossen werden.

Das Drehkreuz kann mit einer LED-Anzeige ausgestattet werden, die eine Freigabe oder Sperrung in Durchgangsrichtung anzeigt.

Montage

Das Gerät wird auf ebenen, tragfähigen und fertigen Boden montiert. Die Kabelzuführung ist über das Innere der feststehenden Elemente möglich.

Bei Installation einer zusätzlichen Dachkonstruktion im Außenbereich muss sichergestellt sein, dass zwischen Drehkreuz und Dach ein Mindestabstand von 50 cm besteht, da sich die Steuerung im oberen Gehäusebereich befindet. Diese muss z.B. für Wartungszwecke frei zugänglich sein.



Außenbreite:	ca. 1.500 mm
Durchgangsbreite:	ca. 573 mm
Höhe:	ca. 2.250 mm
Versorgungsspannung:	220 V / 50 Hz
Betriebstemperatur:	-10/+50°C
Gewicht:	ca. 250 kg

Ausführung:	Edelstahl
Steuerung:	Mikroprozessoren



Drehkreuz P 5400

MASSBLATT

